CM450XR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RESISTENCIA A LOS GOLPES

El teléfono Cyrus está diseñado para resistir caídas de hasta 1,2 metros de altura sin que su funcionalidad o componentes electrónicos se vean dañados. La carcasa de plástico y la PCBA especialmente desarrolladas disipan la energía cinética.

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y LA SUCIEDAD

Ni la fuerte contaminación del aire, ni la suciedad o las impurezas pueden dañar su equipo Cyrus Rugged. Gracias a su indice de protección mecánica certificada IP68, ni una sola mota de polvo logrará colarse dentro de su dispositivo. De hecho, podrá eliminar la suciedad del móvil simplemente limpiando el dispositivo con agua corriente.

RESISTENCIA AL AGUA

El dispositivo resiste inmersiones al agua de hasta 1 m de profundidad. El teléfono Cyrus también está protegido contra la lluvia, el agua corriente, la nieve, el vapor de agua y cualquier otro factor relacionado.

+ MCPTT

Soporte de QCI de acuerdo con los estándares 3GPP.

+ BATERÍA

Batería de 5.000 mAh fácilmente reemplazable.

+ FRECUENCIAS

Módulo B31 o B72, así como todas las frecuencias 4G comerciales del mundo.

+ ANTENA

Antena de varilla SMA para la máxima potencia de recepción y transmisión.



DISEÑO

Dimensiones	H:161 (252,5) B: 82,5 T: 20,8 mm
Peso	384 g
Teclas	Encendido/apagado Volumen SOS PTT Conmutador de canales Tecla programable

PANTALLA

FUNCIONES RESISTENTES

protección mecánica	IP68
Resistencia al agua	resistencia permanente
Protección contra el polvo	Sí
A prueba de golpes	a prueba de golpes y caídas de hasta 1,2 m
Pantalla	Asahi Panda Vidrio
Temperatura de funcionamiento	-20°C bis +50°C
GPS	GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS
SOS	Sí
PTT	Sí (Walkie-talkie vía WiFi o radio móvil)

BATERIA

Тур	Ión-litio
Capacidad	5.000 mAh Batería intercambiable
Tiempo medio de funcionamiento	aprox. 1–2 días
Tiempo en reposo	aprox. 7 días
Carga	Carga Qi 5 W USB C Carga rápida Pogo Pins

CÁMARA

Cámara principal	13 MP 1920 x 1080 px
Cámara frontal	8 MP 1280 x 720 px
Video	Full HD I 1920 x 1080 px

CPU	4 x A53 2,2 GHz
Conjunto de chi	MT6765
Módulo de 450 MHz	A7676E (SIMCom Módulo)

Dual SIM	
Tamaño de tarjeta SIM 1	Tarjeta SIM nano
Tamaño de tarjeta SIM 2	Tarjeta SIM nano

USB-C	Sí
NFC	Sí
Toma de auriculares	3,5 mm

SIM 1	
2G/GSM	B2 B3 B5 B8 (Quad Band)
3G/WCDM	B1 B4 B5 B8
4G/LTE	B1 B3 B4 B5 B7
	B8 B12 B13 B17
	B20 B28 B29 B38
	B40 B41 B66
SIM 2	
450 MHz	B31 B72
LTE-FDD	B1 B3 B8 B20
GSM/GPRS/EDGE	B3 B8
WiFi	802.11 a b g n ac (2,4GHz/5GHz)
Bluetooth	5

MEMORIA

Sistema operativo	Android 14.0	Uncido	Down	Cake
Sistema operativo	Allufolu 14.0	upside	DOWII	Cake

Sensor de distancia	
Acelerómetro	
Sensor de luz	
Sensor Magnético	Sí
Sensor de temperat <mark>ura</mark>	Sí



CVRUS